



Bobcat

One Tough Animal

21 - 30 m³/min COMPRESSORI D'ARIA

PA9.30, PA12.27v, PA17.24, PA21.22, PA25.23

🌐 Europa



PRESTAZIONI AL TOP CON LA NOSTRA GAMMA DI COMPRESSORI D'ARIA DI GRANDI DIMENSIONI

Con modelli con portata d'aria da 21 a 30 m³/min con pressione da 8,6 a 25 bar, i nostri compressori d'aria di grandi dimensioni a doppio assale sono costruiti per affrontare i lavori più difficili. Perfetti per attività abrasive come trivellazioni geotermiche, perforazione di roccia e perforazione di pozzi d'acqua. Per la massima versatilità, il modello PA12.27v è dotato di doppia modalità.

In Bobcat, siamo consapevoli dell'importanza di avere i prodotti e i servizi giusti.
Per maggiori informazioni contatta il tuo concessionario locale o vai su www.bobcat.com.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DATI TECNICI

	PA9.30	PA12.27v	PA17.24	PA21.22	PA25.23
Conformità con le normative sulle emissioni	Stage V / T4f				
Portata d'aria libera (m³/min)	30	27	23,3	21,5	22,5
Portata d'aria libera – alta pressione (m³/min)	–	25		–	
Pressione di esercizio nominale (bar)	8,6		17,2	21	25
Pressione di esercizio nominale – modalità alta pressione (bar)	–	12,1		–	

MOTORE

Marca	Cummins				
Modello	B6.7		L9		
Numero di cilindri	6,0				
Regime a pieno carico (giri/min)	1 800	2 000 2 200	1 800		
Potenza (kW)	222	231	242		
Impianto elettrico (V)	24				
Raffreddamento	Acqua				
Capacità del serbatoio del carburante (l)	485				
Capacità serbatoio AdBlue (l)	57				

DATI LIVELLO ACUSTICO

Totalmente compatibile con la Direttiva sulle emissioni acustiche 2000/14/CE (2006)	100				
---	-----	--	--	--	--

PESI

Peso (netto) barra fissa/regolabile (kg)	4 330	4 870			
Peso (operativo) barra fissa/regolabile (kg)	4 770	5 310			
Peso max (rif. targhetta dati) (kg)	5 000	5 550			
Peso su supporto di spedizione (netto) (kg)	3 930	4 470			
Peso su supporto di spedizione (kg) (esercizio)	4 370	4 910			

DOTAZIONI DI SERIE

Punto di sollevamento centrale	Sezionatore batteria
Separatore acqua / carburante	Arresto di emergenza
Niente luci di marcia	Passaggi di forza
Pulsante "Push after warm-up"	Spia riserva con interruttore carburante
Scomparto per documenti	Gruppo sistema di traino
Filtro antiparticolato diesel (DPF)	Calotta in acciaio
Parascintille	Cassetta degli attrezzi
Base confinata con contenimento dei fluidi al 110% con scarichi centrali	Macchina modalità doppia (PA12.27v)

► ECCELLENTI PRESTAZIONI

Questi modelli offrono una portata d'aria libera da 21 a 30 m³/min e pressione da 8,6 a 25 bar, assicurando prestazioni al top per applicazioni quali manutenzione, sabbiatura, spruzzo e perforazione. Grazie alla funzionalità di modalità doppia, il modello PA12.27v offre una versatilità eccezionale, combinando i vantaggi di due macchine in una.

► POTENZA ED EFFICIENZA

L'impegno di Bobcat alla protezione dell'ambiente è manifesto nella nostra nuova generazione di compressori d'aria, che offrono contenimento dei fluidi al 110%, funzione "ECOmizer" e motore Cummins Stage V. Una macchina più leggera, più pulita e facile da manutenere che offre una manutenzione senza problemi con rigenerazione automatica e un solo contenitore per il post-trattamento. È inoltre possibile disattivare manualmente il funzionamento del motore in aree a rischio di esplosione con l'interruttore di rigenerazione opzionale e la funzionalità parascintille è disponibile di serie.



Bobcat

Doosan Bobcat EMEA, U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Repubblica Ceca

DOOSAN

Bobcat è una società del gruppo Doosan. Doosan è un leader globale nel settore delle macchine edili e movimento terra, delle soluzioni per l'acqua e l'energia, dei motori e dell'ingegneria, che da oltre un secolo serve con orgoglio i suoi clienti e le comunità. I Bobcat e il logo Bobcat sono marchi registrati di Bobcat Company negli Stati Uniti e in altri paesi. ©2024 Bobcat Company. Tutti i diritti riservati.

www.bobcat.com

©2024 BOBCAT P4700640-IT (08-24)